


- ⊕ Max. ciśnienie robocze: 10 bar
- ⊕ Max. temperatura użytkowa: 95°C

PODSTAWOWE DOKUMENTY:

- Krajowa Deklaracja Zgodności
Nr FPW/FPWB do rozciągnięcia-2015 marzec
- Atest Higieniczny: HK/W/0394/01/2012
- Aprobata Techniczna: ITB AT-15-2503/2013
- Znak 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

1 WĄŻ WEWNĘTRZNY FALISTY:

Materiał: 1.4404, 1.4571

2 ZAKOŃCZENIE I – nakrętka obrotowa G 1/2", G 3/4", G1"

Materiał: 1.4301

Materiał: mosiądz,

Pokrycie: powłoka niklowa

3 ZAKOŃCZENIE II – nypel R 1/2", R 3/4", R1"

Materiał: 1.4301

Materiał: mosiądz,

Pokrycie: powłoka niklowa

4 USZCZELKA PŁASKA:

Materiał: NBR

RODZAJE ZAKOŃCZEŃ:



**WĄŻ FPWR
DO ROZCIĄGNIĘCIA**



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYROBU:

Węże FPWR do rozciągnięcia wykonane są z elastycznej rury falistej (ze stali odpornej na korozję), z przyspawanymi/przylutowanymi do niej zakończeniami.

WĄŻ FPWR DO ROZCIĄGNIĘCIA

TYP	FPWR-08AN	FPWR-08A	FPWR-06AN	FPWR-06A	FPWR-07AN	FPWR-07A
I zakończenie	nakrętka G1/2"	nakrętka G1/2"	nakrętka G3/4"	nakrętka G3/4"	nakrętka G1"	nakrętka G1"
II zakończenie	nypel R1/2"	nakrętka G1/2"	nypel R3/4"	nakrętka G3/4"	nypel R1"	nakrętka G1"

Węże FPWR są sprzedawane w formie ściśniętej rury falistej, do jednokrotnego formowania poprzez odpowiednie rozciągnięcie. Węże można rozciągnąć maksymalnie do 2-krotnej długości początkowej.

DŁUGOŚĆ WĘŻA:

WĄŻ FPWR DO ROZCIĄGNIĘCIA						
Długość węża [mm]	L nominalna	100	150	250	350	500
	L maksymalna	200	300	500	700	1000

Uwaga: Nie przekraczać maksymalnej długości rozciągnięcia według podanej tabeli.

PRZEZNACZENIE I ZAKRES ZASTOSOWANIA

Giętkie węże FPWR do rozciągnięcia przeznaczone są do stosowania w instalacjach sanitarnych do podłączania armatury oraz innych urządzeń instalacyjnych w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach ogrzewania wodnego przy zachowaniu dopuszczalnych parametrów pracy.

Węże przeznaczone są do podłączania do sieci odbiorników zamontowanych na stałe. Węże można kształtować jednorazowo. Węże do stosowania w instalacjach sanitarnych należy montować do armatury i złączek instalacyjnych przeznaczonych do uszczelniania uszczelką.

Węże mogą być używane bez ograniczeń czasowych pod warunkiem zachowania szczelności. Węże FPWR spełniają wymagania higieniczne i mogą być stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia.

Montaż węży FPWR powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez Producenta.

