

Armatura do wody pitnej

Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB

Odmiana		Temp.	DN	EAN	Numer artykułu	VKE
	Ogranicznik temperatury cyrkulacji HERZ-ZTB Termostatyczny zawór dławiący do instalacji cyrkulacyjnych wody użytkowej z pompą obiegową, w formie regulatora proporcjonalnego bez wspomagania obciążenia energią. Figura skośna, wykonanie żóle, korpus i części mające kontakt z wodą ze specjalnego mosiądu odpornego na wypłukwanie cynku. Muły gwintowane zgodnie z ISO 7/1 (Rp), wykonanie z 2 czujnikami termostatycznymi, kvs = 0,45 m³/h Termostat zamknie zawór przy osiągnięciu temperatury, do ilości wody przepływu. Przy osiągnięciu temperatury 70 °C (zabezpieczenie przed legionelą) drugi termostat otwiera zawór. Muła x muła.	52/70	15	43790 8	2 4011 01	20
		52/70	20	43800 4	2 4011 02	20
		55/70	15	43795 3	2 4011 11	20
		55/70	20	43805 9	2 4011 12	20

Reduktory ciśnienia

Odmiana		PN	DN	EAN	Numer artykułu	VKE
	Membranowy reduktor ciśnienia. Wykonanie kompaktowe. Korpus z mosiądzem, z przyłączem z gwintem zewnętrznym. Zakres temperatury 0-40 °C, ciśnienie maks. 16 bar. Zakres regulacji ciśnienia 0,5 do 6 bar. Filtr siatkowy z oczkami 0,3 mm.	16	15	42486 4	1 2682 11	1
		16	20	42487 1	1 2682 12	1
		16	25	42488 8	1 2682 13	1
		16	32	42500 7	1 2682 14	1
		16	40	42501 4	1 2682 15	1
		16	50	42502 1	1 2682 16	1
	j. w lecz z osłoną filtra z mosiądu. Zakres temperatury pracy 0 °C - 70 °C.	16	15	42505 2	1 2682 21	1
		16	20	42506 9	1 2682 22	1
		16	25	42507 6	1 2682 23	1
		16	32	42508 3	1 2682 24	1
		16	40	42509 0	1 2682 25	1
		16	50	42510 6	1 2682 26	1

Filtry wodne

Odmiana		DN	EAN	Numer artykułu	VKE
	Filtr HERZ do wody zimnej Filtrowanie wody pitnej z możliwością praktyki, możliwa obudowa, pojemnik wykonany z przezroczystego poliamidu PA12, filtr ze stali nierdzewnej (80-100 µm), maks. temperatura robocza 40 °C, maks. ciśnienie robocze 16 bar, w zestawie z przyłączami i kuczem montażowym. Przyłączyć manometr F 1/4", manometr 0 - 10 bar (1 2682 34) należy zamówić osobno, z gwintem G 3/4 dla przyłącza do węża (np. 1 6206 02, należy zamawiać osobno).	15	03025 3	2 3010 01	1
		20	03026 0	2 3010 02	1
		25	03027 7	2 3010 03	1
	Filtr HERZ do zimnej wody z reduktorem ciśnienia Filtrowanie wody pitnej z możliwością praktyki, możliwa obudowa, pojemnik wykonany z przezroczystego poliamidu PA12, filtr ze stali nierdzewnej (80-100 µm), w zestawie z przyłączami i kuczem montażowym, z gwintem 3/4 dla przyłącza do węża (np. 1 6206 02, należy zamówić osobno). Reduktor ciśnienia zgodnie z EN 1567, zakres nastaw 1,5 - 6 bar, w zestawie z manometrem 0-10 bar, maks. temperatura robocza 40 °C, maks. ciśnienie wyciśnione 16 bar.	15	03028 4	2 3011 01	1
		20	03029 1	2 3011 02	1
		25	03030 7	2 3011 03	1