



Karta produktowa

Grupa pompowa PrimoTherm K 180-2 DN25, zawór mieszający ARV Kvs Vario, bez pompy

Art. nr

77 824

Kod EAN: 4049827167417

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV 125, buforze ABT lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji i regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego.

Opis

- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.
- Zainstalowany zawór mieszający ARV Kvs Vario z możliwością ustawienia Kvs w zakresie 2,5÷12 m³/h.
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.
- Długość montażowa pompy - 180 mm.

Elementy dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Nakrętki do podłączenia pompy obiegowej
- Uszczelki do połączenia pompy obiegowej.
- Pokrętło ręczne do pracy manualnej zaworem mieszającym.

Dane techniczne

Przyłącza od strony instalacji	2x GW G1"
Przyłącza od strony źródła	2x G1½"
Pompa obiegowa	<Brak>
Rozstaw przyłączy	125 mm
Kvs	regulowany w zakresie od 2,5 do 12 m³/h
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda, mieszanka wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

Budowa

