


<b>CYRKON bateria umywalkowa</b>
----------------------------------



typ	stojąca
rodzaj	jednouchwyotowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø40
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	15
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C]	≤90
grupa akustyczna	II
wylewka	stała
rodzaj uchwytu	uchwyt chromowany
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu		napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	wylewka	rodzaj uchwytu	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
582-815-00	regulator ceramiczny Ø40	tak	15	3	≤90	II	stała	uchwyt chromowany	0x0x0	1,78	1	12	5907571580090
582-825-00	regulator ceramiczny Ø40	tak	15	3	≤90	II	stała	uchwyt satynowy	0x0x0	1,78	1	12	5907571580106

opakowanie zawiera	
baterię, przyłącza elastyczne M 10 x 1/G 3/8" (2 szt.), spust sterowany metalowy 5/4", ciągnio skręcane kpl., klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną	

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt	
244-040-00 zawór wodny kątowy, przepływowy, uchwyt typu „walec” 600-003-00 Syfon butelkowy umywalkowy	

gwarancja	100 lat na elementy odlewane, 10 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych
-----------	--