

BATERIE ŚCIENNE

Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM

- podłączenie natrysku G1/2
- z zestawem natryskowym
- wykończenie: chrom

dostępne od 2022 r.


FERRO®



BAG55A

Algeo - bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku


- z zestawem natryskowym
- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 352 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2



BBC55A

Basic - bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku


- z zestawem natryskowym
- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik umywalka/natrysk
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 350 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2



BFO33A

Ferro One - bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku


- z zestawem natryskowym
- regulator ceramiczny
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 192 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2



BFO55A

Ferro One - bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku


- z zestawem natryskowym
- regulator ceramiczny
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 322 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2



BSL55A

Stillo - bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku

- z zestawem natryskowym
- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 353 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2



BVA55A

Vasto - bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku

- z zestawem natryskowym
- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 350 mm
- przyłącze mimośrodowe G1/2
- rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2

