

DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 001/2025 z dnia 6.01.2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu:

TRIOVENT	TETRAVENT CLIMA
QUATTROVENT	OKTOVENT CLIMA
SOLOVENT	REVERS
TETRAVENT	E-VENT
OKTOVENT	DECOR VENT

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

TRIOVENT CVTV80/s/l	TETRAVENT CLIMA KKR80/s/l
QUATTROVENT CVQV100/s/l	OKTOVENT CLIMA KKR100/s/l
QUATTROVENT CVQV150/s/l	REVERS Sx/R/h/l
SOLOVENT CVS120/s/l	E-VENT Sx/R/h/l
TETRAVENT CVTEV80/s/l	DECOR EVDEC/h/l
OKTOVENT CVOKV100/s/l	

s – szerokość; x – typ podejścia; h – wysokość; l – długość

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

- grzejniki przeznaczone są do instalowania w instalacjach centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych, usługowych, produkcyjnych, użyteczności publicznej w tym oświatowo-wychowawczych oraz obiektów o podwyższonej wilgotności powietrza;
- grzejniki mogą być stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej, obiektach oświatowo-wychowawczych, zakładach usługowych, produkcyjnych, z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych;
- grzejniki mogą być podłączone do instalacji, w których woda oraz stykające się z wodą materiały spełniają wymagania normy PN-C-04607.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

REGULUS-system Wójcik Spółka Jawna
43-300 Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 51

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu handlowego:

System oceny zgodności 3

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną.

HEATEST s.r.o
č.p. 84, 276 01 Bykev,
Czech Republic

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Istotne cechy	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa odporności ogniowej	A1	PN-EN 13501-1
Wydzielanie niebezpiecznych substancji	Powłoka malarska a zgodna z dyrektywą WE nr 1907/2006 (REACH)	WE nr 1907/2006 (REACH)
Szczelność	- Grzejniki sprawdzone na szczelność 1,3 krotność największego ciśnienia roboczego (2,0 MPa) - Potwierdzona wytrzymałości na rozerwanie konstrukcji grzejnika pod ciśnieniem 2,6 MPa	PN-EN 442-1:2015
Maks. temperatura robocza	110°C	PN-EN 442-1:2015
Maks. ciśnienie robocze	1,5 MPa	PN-EN 442-1:2015
Trwałość	Powłoka ochronna stanowi ochronę przeciw korozji w warunkach magazynowania i pracy instalacji. Powłoka lakiernicza jest odporna na uszkodzenia.	PN-EN ISO 9227:2023 PN-EN ISO 2409:2021
Nominalna moc cieplna (75/65/20)	Informacja w karcie katalogowej i na opakowaniu produktu.	PN-EN 16430-2
Nominalna moc chłodnicza (7/12/27)	Informacja w karcie katalogowej i na opakowaniu produktu (dot. tylko TETRAVENT CLIMA i OKTOVENT CLIMA)	PN-EN 16430-3
Głośność pracy grzejników z wentylatorem	Informacja w karcie katalogowej produktu	PN-EN ISO 11201:2012 PN-EN ISO 3744:2011
Stopień ochrony (IP) grzejników z wentylatorem	IP1XB	PN-EN 60529:2003
Wytrzymałość izolacji na przebicie elektryczne	Izolacja elektryczna jest odporna na przebicie prądem 1000V 50Hz	PN-EN 60204-1:2018

8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał:

WŁAŚCICIEL

Przemysław Wójcik

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)

Bielsko-Biała, 06.01.2025

.....
(miejsce i data wystawienia)

