

Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) **CPN 60 - DN 20 (3/4")**

Wposażenie:



35 kW

Łącznik **TBN 60**
(opcja)



Sprzęgło hydrauliczne **CPN 60** wykonane zostało ze stali. Fabrycznie wyposażone jest w izolację oraz trzy podłączenia (mufa 1/2") dla odpowietrznika, zaworu spustowego oraz tulejki zanurzeniowej. W zestawie są odpowietrznik 3/8" z zaworem stopowym 1/2", tulejka nurnikowa 1/2" do podłączenia czujnika temperatury, zawór spustowy 1/2" oraz dwa niple do podłączenia z rozdzielaczem.

Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maks. ciśnienie:	8 bar
Maks. przepływ:	1,7 m³/h
Maks. temperatura:	110°C
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l
Podłączenie:	
strona kotłowa:	nakrętka 1" GW
strona instalacji:	nakrętka 1" GW
Moc grzewcza:	do 35 kW przy ΔT 20°C

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Sprzęgło hydrauliczne CPN 60 - DN 20 z izolacją, z wyposażeniem dodatkowym	605002
Łącznik stalowy TBN 60/2 z izolacją dla podłączenia sprzęgła CPN 60 - DN 20 z rozdzielaczem C 60 2F - DN 20	605005
Łącznik stalowy TBN 60/3 z izolacją dla podłączenia sprzęgła CPN 60 - DN 20 z rozdzielaczem C 60 3F - DN 20	605006
Łącznik stalowy TBN 60/4 z izolacją dla podłączenia sprzęgła CPN 60 - DN 20 z rozdzielaczem C 60 4F - DN 20	605007

