

Odpiły prysznicowe *Linearis Compact*

z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej V2A

System 125



Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej V2A

Wykonanie:

- odpływ boczny DN 50
- całkowita głębokość zabudowy 80 mm (głębokość zabudowy do kołnierza 65 mm)
- syfon
- otwory do wody przesiąkającej
- do grubości płytek 15 mm
- dołączona mata hydroizolacyjna według PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W2-I lub fabrycznie zamocowana mata hydroizolacyjna według PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I

Pokrywa: stal nierdzewna V2A, po odwróceniu można wypełnić płytkami


(głębokość pokrywy 12 mm), klasa K3

Wysokość zamknięcia wodnego: 22 mm

Przepustowość: 0,6 l/s / 0,5 l/s przy

nadpiętrzeniu 10 mm / 0 mm

W zestawie: nóżki montażowe



Długość w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
z dołączoną matą hydroizolacyjną				
300	45600.59	1/60	1 454	1
450	45600.60	1/60	1 516	1
550	45600.61	1/60	1 556	1
650	45600.62	1/21	1 586	1

z fabrycznie zamocowaną matą hydroizolacyjną				
300	45600.59M	1/60	1 800	1
450	45600.60M	1/60	1 862	1
550	45600.61M	1/60	1 902	1
650	45600.62M	1/21	1 932	1

Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h

Odpiły prysznicowe *Linearis Compact*

z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej V2A

System 125



Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej V2A

Wykonanie:

- odpływ boczny DN 50
- całkowita głębokość zabudowy 80 mm (głębokość zabudowy do kołnierza 65 mm)
- syfon
- otwory do wody przesiąkającej
- do grubości płytek 15 mm
- dołączona mata hydroizolacyjna według PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W2-I lub fabrycznie zamocowana mata hydroizolacyjna według PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I

Pokrywa: stal nierdzewna V2A, po odwróceniu można wypełnić płytkami

(głębokość pokrywy 12 mm), klasa K3

Wysokość zamknięcia wodnego: 22 mm

Przepustowość: 0,6 l/s / 0,5 l/s przy

nadpiętrzeniu 10 mm / 0 mm

W zestawie: nóżki montażowe



Długość w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
z dołączoną matą hydroizolacyjną				
750	45600.63	1/21	1 613	1
850	45600.64	1/21	1 630	1
950	45600.65	1/21	1 645	1
1050	45600.66	1/21	1 723	1
1150	45600.67	1/21	1 743	1

z fabrycznie zamocowaną matą hydroizolacyjną				
750	45600.63M	1/21	1 959	1
850	45600.64M	1/21	1 977	1
950	45600.65M	1/21	1 991	1
1050	45600.66M	1/21	2 069	1
1150	45600.67M	1/21	2 089	1

Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h