


## BERYL bateria umywalkowa, ścienna



typ	ścienna
rodzaj	jednouchwytowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø35
napowietrzacz	jest
przepływ wody [l/min]	16
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] maks.	≤90°
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	150±20
wylewka	obrotowa
długość wylewki [mm]	150
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

### opis produktu

indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	wylewka	długość wylewki [mm]	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
4800-810-00	regulator ceramiczny Ø35	jest	16	3	≤90°	II	150±20	obrotowa	150	0x0x0	163	1	12	5907571482004

### opakowanie zawiera

Bateria, mimośrodowy 10/57 -2 szt., rozety -2 szt. z uszczelkami, instr. obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych.

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

### zalecany osprzęt

660-354-00 Spust klik klak mały 601-054-00 Syfon butelkowy umywalkowy

### gwarancja

100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych