

## Grupa mieszająco - pompowa SMT 125 - DN 25 (1")



Kompaktowa grupa mieszająco - pompowa **SMT 125 - DN 25** wyposażona jest w mosiężny 3 - drogowy zawór mieszający typu T, dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Zawór mieszający **MIX MT** wyposażony jest w bypass. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy **Wilo** lub **Grundfos**. Dodatkowo, aby zapewnić automatyczną pracę zaworu mieszającego należy grupę wyposażać w siłownik **MP 10 - 10Nm**.

**UWAGA! Grupa dostarczana jest z stroną zasilającą z prawej strony. Strony mogą być zamieniane.**

### Dane techniczne:

Maksymalne ciśnienie pracy:	8 bar
Maksymalna temperatura pracy:	110°C
Izolacja:	EPP czarna 60 g/l
Rozstaw osi:	125mm
Uszczelnienia:	VITON lub EPDM
kvs zaworu mieszającego:	8,3
Podłączenie:	strona instalacji: GW 1"
	strona kotłowa: GZ 1 1/2"
Długość zabudowy pompy:	180mm

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Grupa <b>SMT 125 - DN 25 (1")</b> z izolacją, bez pompy	606081
Grupa <b>SMT 125 - DN 25 (1")</b> z izolacją, z pompą <b>Wilo Yonos Para 25/6</b>	616084
Grupa <b>SMT 125 - DN 25 (1")</b> z izolacją, z pompą <b>Wilo Yonos Para 25/8</b>	616085
Grupa <b>SMT 125 - DN 25 (1")</b> z izolacją, z pompą <b>Grundfos UPM3S AUTO 25-60</b>	616086

Grupa dostępna z pompami:



Wilo Yonos Para



Grundfos UPM3

1. Zawór kulowy zasilający z termometrem 0-120 °C z czerwoną rączką.
2. Zawór kulowy powrotny z termometrem 0-120 °C z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą, z niebieską rączką.
3. Pompa cyrkulacyjna (opcja) firmy **Grundfos** lub **Wilo**.
4. Stalowy łącznik dystansowy 272 mm.
5. Zawór mieszający 3-drogowy **MIX MT 25** z bypass.
6. Izolacja EPP.

