


STANDARD bateria umywalkowa



typ	stojąca
rodzaj	dwuuchwytowa
element sterujący	głowica suwakowa
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	15
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] max	≤90
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	145±20
wylewka	obrotowa
długość wylewki [mm]	160
rodzaj uchwyty	czworokątny chromowany
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu															
indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	wylewka	długość wylewki [mm]	rodzaj uchwyty	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
301-310-00	głowica suwakowa	tak	15	3	≤90	II	145±20	obrotowa	160	czworokątny chromowany	0x0x0	1,4	1	20	5907571300216
301-350-00	głowica suwakowa	tak	15	3	≤90	II	145±20	obrotowa	160	plastikowy metalizowany	0x0x0	1,4	1	20	5907571300100
301-390-00	głowica suwakowa	tak	15	3	≤90	II	145±20	obrotowa	160	ST1 chromowany	0x0x0	1,4	1	20	5907571300698
321-380-00	głowica suwakowa	tak	15	3	≤90	II	145±20	obrotowa	160	plastikowy biały	0x0x0	1,4	1	20	5907571320092

opakowanie zawiera

baterię, przyłącza proste G1/2" komplet z uszczelkami - 2 szt., instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt

660-354-00 Spust klik klak mały , 601-054-00 Syfon butelkowy umywalkowy

gwarancja

2 lata na bezawaryjną pracę głowic