


CYRKON bateria natryskowa



typ	ścienna
rodzaj	jednouchwytowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø40
przepływ wody [l/min]	24
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] max.	≤90
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	150±20
zawór przeciwwzassaniowy	tak
rodzaj uchwytu	uchwyt chromowany
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu													
indeks	element sterujący	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	zawór przeciwwzassaniowy	rodzaj uchwytu	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
586-010-00	regulator ceramiczny Ø40	24	3	≤90	II	150±20	tak	uchwyt chromowany	0x0x0	1,36kg	1	20	590757158 0038
586-020-00	regulator ceramiczny Ø40	24	3	≤90	II	150±20	tak	uchwyt satynowy	0x0x0	1,36kg	1	20	590757158 0045

opakowanie zawiera

baterię, mimośrodę (2 szt.), rozety stożkowe (2 szt.) z uszczelkami, klucz uniwersalny z tworzywa, osłonę nakrętki G 3/4\", instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt

841-360-00-BL Natrysk przesuwny LIRA

gwarancja

100 lat na elementy odlewane, 10 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych