



## Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 003/WPUST SELF/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	ACO SELF - wpust podwórzowy
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Wpust o wym.: dł. 250 mm, szer. 250mm, wys.: 360mm, z rusztem, koszem osadczym i syfonem
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Przeznaczone do przechwytywania i odprowadzania wód deszczowych w obszarach przydomowych Przeznaczone dla ruchu pieszego
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o. Łąjski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska Zakład produkcyjny: ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o. Łąjski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo, Polska
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:	Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna: 7a. Polska Norma wyrobu:	Nie dotyczy Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:	
7b. Krajowa ocena techniczna:	Aprobata Techniczna ITP nr AT/18-2016-0037-02 wydana w dn. 3 marca 2016 r. Tytuł aprobaty: Urządzenia do przechwytywania i odprowadzania wód deszczowych, wpusty podwórzowe ACO SELF i ACO GALA, system modułów rozsączających SELF INFILTRATION LINE, wycieraczki ACO VARIO, wpusty drenujące ACO SELF Light, oraz ACO KLINY
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy

**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Dopuszczalne obciążenie	Ruch pieszcy	-
Materiał korpusu	Polimerbeton	-
Materiał pokryw	Stal ocynkowana, stal nierdzewna, żeliwo	-
Średnica odpływu	110 mm	-
Zasyfonowanie	Tak	-
Akcesoria	Nadstawka	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisać:

Tomasz Wołczyński  
Dyrektor Operacyjny – Członek Zarządu

w Łąjskach dnia 2 stycznia 2017 r.



**ACO ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.**

ul. Fabryczna 5, Łąjski; 05-119 Legionowo

tel. 22 767 0 500, fax 22 767 0 513

NIP 113-00-05-700      ( ):