

Osprzęt

Wpusty dachowe

Higiena/ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami

Pokrywa ochronna na czas zabudowy:

z tworzywa sztucznego z funkcją
odwadniania


Multistop 200: z tworzywa sztucznego,
ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami,
pianą i insektami, do stosowania tylko
z wpustami dachowymi *Ecoguss*
z podwójnym uszczelnieniem

pokrywa ochronna na czas zabudowy




Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
45301	1/7	50	1

osadnik



48300	1/-	52	1
-------	-----	----	---


Multistop 200



48520	1/80	216	1
-------	------	-----	---

Przedłużka

z uszczelką wargową



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
48988	1/-	96	1
perforowana			
48988P	1/-	137	1


Łącznik

Materiał: *Ecoguss*

Wykonanie:

- do zabudowy w betonie wodoszczelnym
- H = 166 mm

z dociskowym kołnierzem uszczelniającym i przeciwkołnierzem



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
48958	1/-	908	1

Obudowa termoizolacyjna

Materiał: niepalny

Wykonanie:

- klasa A1
- do wpustu dachowego *Ecoguss*



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
do wpustów bez podgrzewania			
48352	1/-	908	1
do wpustów z podgrzewaniem			
48353	1/-	766	1
do łącznika DN 200			
48354	1/-	766	1

Wzmocnienie blaszane na dachy trapezowe

Materiał: stal ocynkowana

Wykonanie:

- wielkość blachy 600 × 600 mm
- wykrój 270 mm
- grubość materiału 1,5 mm

Kompatybilność: do wpustów dachowych
Ecoguss

Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
48351	1/-	373	1

Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h