


## **HALIT bateria umywalkowa podtynkowa ścienna**



typ	ścienna
rodzaj	jednouchwytowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø35
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	12
ciśnienie robocze [atm]	3 atm.
temperatura wody [°C]	≤90/ 65
grupa akustyczna	II
wylewka	stała
długość wylewki [mm]	180 mm
rozstaw przyłączy [mm]	100 mm
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12-33.01.01
wymiar	0x0x0

opis produktu		napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	wylewka	długość wylewki [mm]	rozstaw przyłączy [mm]	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
4829-810-00	regulator ceramiczny Ø35	tak	12	3 atm.	≤90/ 65	II	stała	180 mm	100 mm	0x0x0	1,92kg	1	12	5907571480925

opakowanie zawiera	korpus baterii kpl., rozetę maskującą, wylot kpl., komplet mocujący, uchwyt regulatora kpl., kluczyk montażowy, instr. montażu i obsługi baterii umywalkowej podtynkowej z gwarancją,
--------------------	---

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt	
brak informacji	

gwarancja	
10 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych	