


# KRZEM bateria umywalkowa, ścienna



typ	ścienna
rodzaj	jednouchwytowa
element sterujący	regulator ceram. Ø35, 2-stopniowy
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	12
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] maks.	≤90
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	150 ± 20 mm
wylewka	obrotowa
długość wylewki [mm]	150
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

## opis produktu

indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	wylewka	długość wylewki [mm]	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
4210-810-00	regulator ceram. Ø35, 2-stopniowy	tak	12	3	≤90	II	150 ± 20 mm	obrotowa	150	0x0x0	1,13	1	12	590757142 0266

## opakowanie zawiera

Bateria, mimośrodowy 2 szt., rozety stożkowe 2 szt. z uszczelkami, instr. montażu i obsługi baterii jednouchw. ściennych z gwarancją

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

## zalecany osprzęt

660-354-00 Spust klik klak maty, 601-054-00 Syfon butelkowy umywalkowy

## gwarancja

100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych