


RAFA bateria umywalkowa solo



typ	stojąca
rodzaj	jednouchwytowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø25
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	9
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C]	≤90/ 65
grupa akustyczna	II
wylewka	stała
długość wylewki [mm]	140 mm
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12-33.01.01
wymiar	0x0x0

opis produktu													
indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	wylewka	długość wylewki [mm]	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
5322-815-00	regulator ceramiczny Ø25	tak	9	3	≤90/ 65	II	stała	140 mm	0x0x0	1,56	1	12	590757153 0477

opakowanie zawiera
Bateria, Spust klik-klak mały, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8 L=350 mm - 2 szt., komplet mocujący, instr. montażu i obsługi baterii jednouchwyt. stojących z gwarancją,

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
brak informacji

gwarancja
5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych