

AURES PRO

WŁOSKIE WZORNICTWO

WYRAZ TWOJEJ KLASY

I STYLU.

Zaprojektowana przez włoskiego projektanta Umberto Palermo, **seria Aures dodaje elegancji** Twojemu domowi dzięki **kompaktowemu korpusowi** wykonanemu z wysokiej jakości materiałów, **nowoczesnym i eleganckim kształtom**, stylowym wykończeniom oraz nowemu, **nowoczesnemu interfejsowi**.



NOWOCZESNY WYŚWIETLACZ

Przedni interfejs wyposażony jest w **łatwy w użytkowaniu**, nowoczesny wyświetlacz i przyciski dotykowe. W podgrzewaczach Aures Pro na wyświetlaczu pokazywane są **kody błędów**, pozwalające na natychmiastowe zdiagnozowanie i usunięcie problemu.

KOMPAKTOWY ROZMIAR

PROSTOTA INSTALACJI,

ŁATWOŚĆ KONSERWACJI.

Kompaktowy rozmiar podgrzewaczy Aures **pozwała na prostą instalację również w ciasnych miejscach**, takich jak przestrzeń pod zlewem. Gwarantuje też **łatwość konserwacji i szybką wymianę** komponentów wewnętrznych

AURES PRO



NOWOŚĆ




KLASA
ENERGETYCZNA
A



PODGRZEWACZ WIELOPUNKTOWY O DUŻEJ MOCY

- / Instalacja wielopunktowa pozwalająca na dostarczanie ciepłej wody do jednego lub kilku punktów poboru
- / Elektroniczna regulacja temperatury: zawsze precyzyjna regulacja temperatury dzięki panelowi sterowania z dotykowymi przyciskami i interaktywnemu interfejsowi użytkownika
- / Termostat elektroniczny działający jako elektroniczny system zabezpieczający, chroniący przed osadzaniem się kamienia
- / Stała temperatura: precyzyjna regulacja temperatury zapewnia zawsze żądaną temperaturę wody, w każdych warunkach i niezależnie od czynników zewnętrznych (ciśnienie wody, pierwotna temperatura wody)
- / Możliwość integracji z innymi urządzeniami do podgrzewania wody
- / Oszczędność energii i wysoka sprawność energetyczna
- / Zbiornik grzałek ze stali nierdzewnej
- / Kompaktowe rozmiary
- / Łatwa instalacja
- / Łatwa konserwacja
- / Włoskie wzornictwo Premium
- / Metalowa obudowa
- / Urządzenie trójfazowe

DANE TECHNICZNE		AURES PRO 18 EU	AURES PRO 24 EU
Napięcie	V	400-415	400-415
Moc	kW	18	24
Liczba faz zasilania		Trzy	Trzy
Natężenie prądu przy 220 V	A	45	60
Częstotliwość zasilania	Hz	50/60	50/60
Zawór bezpieczeństwa	T/N	T	T
Grzałka		Miedziana	Miedziana
Zbiornik grzałki		Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
Przepływ CWU $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$	l/min	8,6	11,5
Przepływ minimalny		1,6	1,6
Maks. ciśnienie robocze	bar	10	10
Stopień ochrony IP		IP24	IP24
Maks. temperatura robocza	$^{\circ}\text{C}$	60	60
Kabel i wtyczka		Nie	Nie

KOD HANDLOWY	3520040	3520041
 Klasa energetyczna	A	A
Profil poboru wody	XS	XS

LEGENDA
E Ilość wody zimnej G 1/2"
U Wylot wody ciepłej G 1/2"