



## MONTER QUALITY ZMIĘKCZACZ WODY WS-20-LCD-SALTO



NOWOCZESNA GŁOWICA  
PLUG & PLAY - BARDZO  
PROSTA OBSŁUGA



WYGODNE OTWIERANIE  
POJEMNIKA NA SÓL  
DZIĘKI UCHYLNEJ  
OSŁONIE ZBIORNIKA



redukcja twardości  
wody



generator chloru  
wody



ochrona urządzeń  
przed kamieniem



zwiększona  
wydajność  
środków chemicznych



przedłużona  
żywność  
sprzętów AGD

# DANE TECHNICZNE

SYMBOL	MONTER QUALITY ZMIĘKCZACZ WODY WS-20-LCD-SALTO
plukanie wsteczne	6 min
solenie	50 min
plukanie	8 min
uzupełnianie wody	8 min
przepływ nominalny	1,2 (m³/h)
zawartość jonitu	20 l
ogólna zdolność jonowymienna	57° dH x m³
zużycie wody na regenerację przy ciśnieniu 2,6 bar	170 l
średnie zużycie soli na regenerację	3 kg
rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys.	29/50/110 cm
rozmiar butli śred. / wys.	8" / 35"
waga	34,5 kg
zasilanie, napięcie	AC 220 - 240 V; 12 V (1500 mA)
pobór mocy	5 W (tylko podczas regeneracji)
temperatura otoczenia	4 - 30°C
ciśnienie robocze	1,5 - 5 bar
przylącze	1"
temperatura wody zasilającej	4 - 30°C



Zmiękczacze kompaktowe posiadają Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Certyfikat świadczy o pozytywnej opinii urządzeń przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia.

- Wygodne otwieranie pojemnika na sól, dzięki uchyłnej osłonie zbiornika.
- Wysokowydajna żywica jonowymienna zapewniająca wieloletnie prawidłowe działanie urządzenia.
- Możliwość regulacji twardości wody wyjściowej poprzez wbudowany mieszacz.
- Podwójne zabezpieczenie antyzalaniowe dzięki zastosowaniu zaworu pływakowego i przelewu grawitacyjnego.
- Wbudowany by-pass, dający możliwość odłączenia urządzenia z zachowaniem obiegu wody w instalacji.
- Podwójne zabezpieczenie antyzalaniowe, dzięki zastosowaniu zaworu pływakowego i przelewu grawitacyjnego.
- Skuteczne i oszczędne solankowanie metodą up – flow.
- Podtrzymanie parametrów pracy w razie utraty zasilania.

