


NDOP - National Declaration of Performance




No. 009-058-01

1. Name and trade name of the construction product (1)	Gully for wall installation KESSEL Scada (2)	
2. Identification code of the construction product-type(3)	Drain for wall installation KESSEL Scada according to the relevant marking (4)	
3. Intended use/es:(5)	Drainage of waste water from floor surfaces into drainage systems (6)	
4. Name and address of the manufacturer and place of production(7)	KESSEL AG Bahnhofstraße 31, D-85101 Lenting, Germany	
5. Name and address of the authorized representative, if it was established (8)	Not applicable(9)	
6. National system used for assessment and verification of constancy of performance (10)	Not applicable(9)	
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:(11)	Not applicable(9)	
8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued: (12)	Not applicable(9)	
9. Declared performance: (13)		
Essential characteristics of the construction product for intended use or uses (14)	Performance:(15)	Technical(16) specification:
Design and construction (17)		EN 1253-1:2015-03
Apertures (18)	Requirements fulfilled (19)	
Side inlets (20)	NPD (No performance determined) (21)	
Depth of water seal (22)	22 mm	
Resistance of water seal to pressure(23)	Requirements fulfilled (19)	
Blockage prevention (24)		
Access for cleaning (25)	Requirements fulfilled (19)	
Self-cleansing capacity (26)	NPD (21)	
Anti-blockage (27)	Requirements fulfilled (19)	
Places of installation (28)	Non pedestrian (29)	
Materials (30)	NPD (21)	
Thermal behaviour of floor gullies (31)	NPD (21)	
Tightness (32)		
Odour-tightness (33)	NPD (21)	
Watertightness of bodies (34)	Requirements fulfilled (19)	
Watertightness of extension (35)	Not applicable (9)	
Mechanical strength (36)		
Loading strength (37)	Not applicable (9)	
Clamping ring (38)	Not applicable (9)	
Floor gullies with a membrane (39)	Not applicable (9)	
Flow rate (40)		
Minimum flow rates (41)	0,5 l/s	
Flow rate at head of water of 10 mm (42)	NPD (21)	
10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by: (43)		

Lenting, 2017-06-28


E. Thiemt (Vorstand Technik KESSEL AG)
Managing Board (44)


R. Priller
Responsible for Documentation (45)

Tłumaczenie na j. polski: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 009-058-01

- 1 Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego
- 2 Odpływ ścienny KESSEL Scada
- 3 Oznaczenie identyfikacyjne wyrobu budowlanego
- 4 Odpływ ścienny KESSEL Scada zgodnie z oznaczeniem na produkcie
- 5 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
- 6 Odprowadzanie wody z powierzchni posadzki do systemu kanalizacyjnego
- 7 Nazwa i adres producenta oraz miejsce produkcji wyrobu
- 8 Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony
- 9 Nie dotyczy
- 10 Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
- 11 W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną
- 12 W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana Europejska Ocena Techniczna
- 13 Deklarowane właściwości użytkowe
- 14 Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań
- 15 Deklarowane właściwości użytkowe
- 16 Specyfikacja techniczna
- 17 Konstrukcja i wykonanie
- 18 Otwory wlotowe w kratkach
- 19 Wymagania spełnione
- 20 Wloty boczne
- 21 NPD (Nie określono wydajności)
- 22 Wysokość zamknięcia wodnego
- 23 Odporność zamknięcia wodnego na ciśnienie
- 24 Zapobieganie zapychaniu się
- 25 Dostęp do czyszczenia
- 26 Zdolność do samooczyszczania
- 27 Właściwości przeciwdziałające zapychaniu się
- 28 Miejsca instalacji
- 29 Miejsca bez ruchu pieszego
- 30 Materiały
- 31 Termiczne zachowanie wpustów podłogowych
- 32 Szczelność
- 33 Szczelność zapachowa
- 34 Wodoszczelność korpusu
- 35 Wodoszczelność nasady
- 36 Wytrzymałość mechaniczna
- 37 Wytrzymałość na obciążenie
- 38 Pierścień zaciskowy
- 39 Wpusty podłogowe do zastosowania z membraną
- 40 Przepływ
- 41 Minimalny przepływ
- 42 Przepływ przy nadpiętrzeniu 10 mm
- 43 Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 9 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4. W imieniu producenta podpisał:
- 44 Zarząd
- 45 Odpowiedzialny za dokumenty