

Filtr z węglem aktywnym

Proste rozwiązanie zapobiegające nieprzyjemnym zapachom.

Nieprzyjemne zapachy z systemów odwadniających, takich jak na przykład separatory tłuszczu czy oczyszczalnie, są często nie do uniknięcia. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się takich zapachów, konieczne jest zastosowanie filtra z węglem aktywnym na głównym przewodzie odpowietrzającym.

Łatwy montaż

Filtry z węglem aktywnym są łatwe w instalacji i nie wymagają żadnych zmian konstrukcyjnych w instalacji.


Oszczędność kosztów

Mniejsze nakłady przy zabudowie oraz spełnienie przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony akustycznej sprawiają, że koszty robocizny i materiałów także zostają zredukowane.

Filtr z węglem aktywnym z wymiennym wkładem

Materiał: tworzywo sztuczne

Kompatybilność: rury DN 70 i DN 100



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
915600	1/-	367	3

Części zamienne

Pokrywa aluminiowa: ze styropianową nakładką izolacyjną, można łączyć z artykułem 915600

Wkład z węglem aktywnym: do stosowania w filtrach z węglem aktywnym - artykuł 915600

pokrywa aluminiowa



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
915602	1/-	191	3

wkład z węglem aktywnym



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
915601	1/-	147	3