



Bezdotykowa bateria umywalkowa z zaworem mieszającym. Posiada stałe podłączenie elektryczne 230 V znajdujące się w skrzynce elektrycznej.

Typ 6104 wyposażony jest w regulator przepływu oraz w oddzielny filtr siatkowy i zawory zwrotne. Nastawy fabryczne dla zasięgu działania fotokomórki i opóźnienia zamknięcia mogą być zmieniane w trakcie eksploatacji. W przypadku gdy fotokomórka jest zastąpiona dłużej niż 2 minuty bateria wyłącza się automatycznie.

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Miejsca publiczne, Przemysł
- Bezdotykowa, Zasilanie zewnętrzne
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka, Odlewana
- Standardowy aerator
- Uchwyt regulacji temperatury
- Zawór mieszający z ręczną regulacją temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Sensor na podczerwień, Zasilanie prądem
- 3, 6 and 9 meters photocell cables available: Oras No. 6104/3, 6104/6, 6104/9

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.11 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	170 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	120 mm
Materiał	brass

Ustawienia oprogramowania

Opóźnienie zamknięcia	1 s (0-255 s)
Max czas przepływu	2 min (1 - 255 s)

Cechy elektroniczne

Podłączenie elektryczne	230 VAC
-------------------------	----------------

Przepisy prawne

EMC Dyrektywa	C E 2014/30/EU
EN standard	EN 15091
Klasa głośności	I (ISO 3822)
Klasa bezpieczeństwa	IP 67

Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	VTT-RTH-00112-11
----------------	-------------------------



