

Wpust dachowy 62 H DallBit, ogrzewany, DN 100

Article Number: 622167  
Gtin: 4001636622167  
Rabattgruppe: 10



Beschreibung:

wg normy DIN EN 1253 korpus z fabrycznie przymocowanym mankietem bitumicznym, 500 x 500 mm, grubość 5 mm, z pierścieniem ze stali nierdzewnej celem zapewnienia dodatkowej szczelności wersja z: – korpusem wpustu izolowanym termicznie – króćcem odpływowym pionowym – łapaczem liści materiał: polipropylen, odporny na promieniowanie UV

R 30 - 120 wyposażenie opcjonalne.

Ablaufleistung nach DIN EN 1253:

Nominal dia- meter	Ablaufleistung	5mm	15mm	25mm	35mm	45mm	55mm	65mm	75mm	Ablaufle	Draina- ge ca- pacity	Ablaufle	Ablaufle
DN 100	DIN EN 1253	1,00 l/s	4,10 l/s	7,30 l/s	<b>10,70 l/s</b>	14,50 l/s	18,30 l/s	23,20 l/s	29,40 l/s	DIN EN 1253	10,70 l/s	4,50 l/s	35,00 mm

ETIM-Daten:

Drainage capacity:	10,70 l/s	Nominal diameter:	DN 100
Outlet direction:	vertikal		