

Szlifierka do betonu

BDS 125 – "na sucho" lub "na mokro"

praca ręczna



ZALETY PROFI

Bezpieczna dzięki wyjątkowej w skali światowej, efektywnej elektronice przeciążeniowej

Nieprzegrzewanie się urządzenia dzięki zastosowaniu elektroniki kontrolnej, a tym samym brak przestojów związanych z reaktywacją pracy silnika po odłączeniu

Niskie koszty eksploatacyjne, ponieważ sprzęgło poslizgowe dzięki elektronice kontrolnej prawie się nie zużywa

Elektronika łagodnego rozruchu i informacja LED-owa dla optymalnej mocy wiertniczej

Szlifowanie bezpyłowe dzięki optymalnemu ustawieniu odsysania

Frezarka do betonu – czyści, wygładza i szlifuje

- Posiada wyjątkową w swoim rodzaju, ergonomiczną budowę
- Wykorzystywana do czyszczenia i wygładzania twardych powierzchni, usuwania spoin szalunkowych oraz zeszlifowywania pozostałości farb i starych powłok malarskich
- Bez problemu umożliwia pracę blisko ściany
- Zawiera prowadnicę do prac w obszarze przynaróżnikowym
- Wersja „na mokro” posiada ochronną obudowę z przyłączeniem wody i odsysania oraz umieszczony przy przewodzie zasilającym wyłącznik PRCD
- Odsysanie Ø 38 mm



MOC	MOMENT OBR.	LICZBA OBR.	TARCZE Ø	GL. FREZU	MOCOWANIE	WAGA
1,600 W	2,3 Nm	8,500 Upm	125 mm	1 -7 mm	22,2 mm	4,5 kg

BDS 125	NR ID.	CENA
Szlifierka do betonu BDS 125/BDS 125 „na mokro“ w metalowej skrzynce transportowej wraz z osprzętem i prowadnicą (do prac przynaróżnikowych)	67868	
Szlifierka do betonu BDS 125 z diamentowymi tarczami garnkowymi FH i prowadnicą (do prac przynaróżnikowych)	67876	
Szlifierka do betonu BDS 125 „na mokro” z prowadnicą (do prac przynaróżnikowych)	72611	
Szlifierka BDS 125 „na mokro” z diament. tarczami garnkowymi FH i prowadnicą (do prac przynaróżnikowych)	73403	
Metalowa skrzynka transportowa	67942	
Zestaw szczotek pierścieniowych - by zapobiec przyskaniu wody na boki	76679	
Diamentowa tarcza garnkowa Rozmiar 125 mm do delikatnej obróbki betonu, betonu płukanego	67884	
Diamentowa tarcza garnkowa Rozmiar 125 mm do mocnej obróbki betonu, betonu płukanego	67900	
Diamentowa tarcza garnkowa Rozmiar 125 mm do delikatnej obróbki piaskowca wapnisteo, cegły	67892	
Diamentowa tarcza garnkowa Rozmiar 125 mm do mocnej obróbki piaskowca wapnisteo, cegły	67918	
Diamentowa tarcza garnkowa Rozmiar 125 mm do piaskowca wapnisteo, cegły, poroteru	7411	
Diamentowa tarcza garnkowa Rozmiar 125 mm do betonu, piaskowca wapnisteo, cegły	7268	
Tarcze garnkowe Hartmetall Rozmiar 125 mm do betonu, jastrychu	73387	
Diamentowe talerze grubościowe Rozmiar 125 mm do betonu, granitu	73411	



Diamentowe tarcze garnkowe